

NITRERSTÅL

Kvaliteterna SS 2940 och SS 2240 är framtagna speciellt för att nitrerhärddas till höga hårdheter.

Stålen är seghärdade för att erhålla en seg kärna med höga mekaniska värden och efter nitrering erhåller de hårdheter av ca 1200 HV (70 HRC) resp 800 HV (64 HRC).

Dessa båda kvaliteter kan vi erbjuda i rundstål från verkslager.

Vi smider även fram ämnen till form.

T ex i form av ringar – hylsor – flänsaxlar – rondeller eller till form enligt Era ritningar.

SS 2940 – EN 1.8509 – EN 1.8550

SS 2240 – EN 1.7361 – EN 1.8515

LÄS ÄVEN VÅRA DATABLAD: NITRERSTÅL – NITRERHÄRDNING.

Vårt dotterbolag, KIHBERGS HÄRDINDUSTRI AB i GÖTEBORG

Utför NITRERHÄRDNING i en ugn med max mått \varnothing 1500 x 2700 mm.

KIHBERGS STÅL AB + KIHBERGS HÄRDINDUSTRI AB

en unik kombination med kunskaper inom

STÅL – SMIDE – GJUTGODS – HÄRDNING

PRODUKTER OCH PROCESSER SOM KOMMER ATT EFTERFRÅGAS I ALL FRAMTID!

KIHBERGS HÄRDINDUSTRI AB
Regnbågsgatan 9
(Lindholmen Science Park)
417 55 Göteborg
Tel. 031-515070
www.kihlbergshardindustri.se
Mail: info@kihlbergshardindustri.se

KIHBERGS STÅL AB
Box 14313
400 20 Göteborg
Tel. 031-833570
417 55 Göteborg
www.kihlsteel.se
Mail: kihlberg@kihlsteel.se

